



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уличная цилиндрическая AHD видеокамера PV-M7395 5Мрх

Предназначена для установки на улице. Объектив на выбор 2.8мм/3,6мм/6мм/8мм/12мм/16мм/25мм.

Камера является мультiformатной (XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS). Подходит для любых аналоговых и гибридных регистраторов. Переключение режимов происходит через UTC меню (джойстик расположен на проводе видеокамеры).

Максимальное разрешение видеокамеры составляет 5 Мегапикселей = 2560x1920 точек. Камера выдаёт изображение высокой чёткости. Можно рассматривать номера автомобилей и лица проходящих мимо людей на расстоянии до 8 метров.

В камере используется матрица IMX 335 размером 1/2.8 дюйма. Матрица обладает хорошей светочувствительностью (0.001 Лк в цветном и ч/б режиме).

Камера обладает ИК-подсветкой с дальностью освещения порядка 20 метров. Для снижения уровня шумов и чтобы картинка не приобретала красный оттенок от собственных диодов в камере установлен ИК-фильтр, который автоматически опускается вместе с наступлением темноты и включением подсветки.

Камера питается от блока питания напряжением 12В и током в 0.8 А. Потребляемая мощность составляет 9.6 Вт. Блок питания в комплект поставки не входит.

Характеристики видеокамеры PV-M7395 5Мрх

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение	5 Мегапикселей (2560 x 1920)
Процессор	FH8538M
Матрица	1/2,8" IMX 335
Светочувствительность	0,001 Лк

Объектив	2.8мм/3,6мм/6мм/8мм/12мм/16мм/25мм
Угол обзора (соответственно объективу)	95° / 80° / 55° / 42° / 29° / 21° / 14°
Дальность ИК-подсветки	20 метров
Режимы видеосигнала	XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемый ток / мощность	0.8 A / 9.6 Вт
Напряжение питания	12 В

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Цвет / степень защиты	Белый / IP66
Рабочая температура	-45... + 50 °С
Габариты	175 x 68
Вес (нетто), кг	0,35